

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ๑ คัน

๑. เครื่องยนต์

- เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๔ สูบ แกวเวียง ๑๖ วาล์ว เทอร์โบ อินเทอร์คูลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ เครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกับตัวถังรถ
- ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดระบบคอมมอนเรล
- ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

๒. ระบบขับเคลื่อนและช่วงล่าง

- ระบบเกียร์ธรรมดาเดินทางไม่น้อยกว่า ๕ สปีค
- ระบบกันสะเทือนหน้า แบบอิสระดับเบิ้ลวิโชนและทอร์ชันบาร์สปริงพร้อมเหล็กกันโคลง
- ระบบกันสะเทือนหลัง แหนบซ้อนพร้อมโช้คอัพ
- ล้อหน้าแบบดิสก์เบรก มีครีระบายความร้อน ห้ามล้อหลังแบบดรัมเบรก และมีระบบป้องกันล้อล็อก (ระบบ ABS)
- ระบบควบคุมการทรงตัว(VSC)
- ระบบบังคับเลี้ยวแบบแร็คแอนด์พีนเนียน พวงมาลัยเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง
- ล้อและยางขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว จำนวน ๔ วง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต มีล้อและยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓. ล้อและยาง

- ยางรถยนต์ชนิดไม่ใช้ยางไน ยางเรเดียลสำหรับรถบรรทุกเสริมโยเหล็ก ซึ่งมีขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๕R๑๕ พร้อมกระทะล้อแม็กทั้ง ๔ ล้อพร้อมยางอะไหล่และกระทะล้อขนาด ปกติ ๑ ล้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ล้อคยางอะไหล่

๔. ระบบห้ามล้อ

- ใช้ระบบ HYDRAULIC พร้อมหม้อลมช่วยเบรก
- ล้อหน้าดิสก์เบรกล้อหลังดรัมเบรก หรือดีกว่า มีระบบเสริมแรงเบรก (Brake Assist, BA)
- มีระบบช่วยป้องกันล้อล็อกขณะเบรกกะทันหัน (Antilock-Brake System, ABS)
- มีเบรกมืออยู่ในตำแหน่งง่ายต่อการใช้งาน

๕. อุปกรณ์ภายในรถ

- มีระบบปรับอากาศตามมาตรฐานผู้ผลิต
- มีระบบความปลอดภัยระบบดុងลมนิรภัย คู่หน้า (คนขับและผู้โดยสารตอนหน้า)
- มีคานกันกระแทกด้านข้างประตูหน้าซ้าย-ขวา
- ค้อนนิรภัยสำหรับทุบกระจกในกรณีฉุกเฉิน ๒ ตำแหน่ง

- ประตูหน้าซ้าย - ขวา เป็นแบบกระจกขึ้นลงด้วยระบบไฟฟ้า มีเซ็นทรัลล็อกควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล ตามมาตรฐานโรงงาน

- เบาะนั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้าสามารถปรับเอนและเลื่อนได้ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

- เบาะนั่งห้องโดยสาร ๓ แถวจำนวน ๑๐ ที่นั่ง
- แถวแรก สามที่นั่ง
- แถวที่สอง สามที่นั่ง
- แถวที่สาม สี่ที่นั่ง

เบาะเป็นเบาะหนังหรือหนังสังเคราะห์ มีพนักพิงสามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับ แยกที่นั่ง พร้อมเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง

- ปูพื้นไม้อัดปูทับด้วยผ้าใยแผ่นเรียบ
- บุแผงข้างและภายในตามขอบตัวถังรอบคัน พร้อมบุประตูท้าย
- มีคอนโซลหลังคนขับแบบมีเบาะนั่งซ้าย-ขวา
- ติดตั้งเครื่องเสียงดีทรอยนต์ DVD, MP3 วิทยุ พร้อมลำโพงหน้า - หลัง รวม ๒ คู่ มีช่องเสียบ USB และจอทีวีพับเก็บได้ขนาด ๑๗ นิ้ว
- ติดตั้งอุปกรณ์ล็อคอเบรกและคลัชที่ใต้คอปวงมาลัยแบบติดตั้งถาวร
- ติดตั้งระบบปิดประตูอัตโนมัติ(ประตูคู่)

๖. อุปกรณ์และส่วนประกอบอื่นๆ

- เป็นรถยนต์ตู้โดยสารแบบหลังคาสูงมีประตูเปิด-ปิดด้านหน้าซ้าย-ขวาตรงกลางเป็นบานสไลด์ ๑ บานตอนท้ายแบบยกขึ้น ๑ บาน

- รถจะต้องมีอุปกรณ์ครบตามมาตรฐานของโรงงานที่ระบุไว้ในแคตตาล็อก พร้อมยางอะไหล่และเครื่องมือประจำรถ

- กระจกมองข้าง สามารถปรับได้ด้วยไฟฟ้าและพับเก็บได้
- กระจกติดฟิล์มกรองแสงที่ได้มาตรฐาน บานหน้า ความเข้ม ๔๐% รอบคัน ความเข้ม ๖๐% พร้อมใบรับประกันไม่ต่ำกว่า ๕ ปี

- ที่ปัดน้ำฝนหน้าแบบใช้ฟ้าความเร็วไม่น้อยกว่า ๒ จังหวะ จำนวน ๒ อัน

- ที่ฉีดน้ำล้างกระจกหน้าแบบใช้ไฟฟ้า

- มีกระจกส่องกระจกระยะถอยหลังที่ประตูด้านท้ายรถ พร้อมเซ็นเซอร์ช่วยการถอยหลัง

- นาฬิกาดิจิตอลที่สามารถมองเห็นได้ชัดทั้งกลางวันและกลางคืน

- กระจกมองหลังในตัวรถ ๑ อัน นอกถาด ๒ อัน (ซ้าย - ขวา) ซึ่งสามารถปรับได้จากข้างในห้องโดยสาร

- ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๗๐ ลิตร
- มีการพ่นกันสนิม พร้อมใบรับประกัน
- กรอบป้ายทะเบียนหน้า - หลัง
- เครื่องมือต่างๆ ตามมาตรฐานประจำรถ ๑ ชุด
- น้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง
- ผู้ขายต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานครบ ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ

Cam

๗. การรับประกัน

รับประกันคุณภาพพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดที่ไม่เกิดจากการใช้งานผิดวิธี หรือ ความประมาท
เล่นเล่อของผู้ใช้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กม. แล้วแต่ระยะไหนถึงก่อน

๘. การส่งมอบ

ภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย

